



Ürün Kodu: 869755498111
NATO STOK NO (NSN): 6350KK0158818

Teknik Özellikler:

- Ağırlık: 51 kg
- Brüt Ağırlık: 62 kg
- Çevre Şartları: -20°C - +70°C
- Çalışma Gerilimi: 70 VAC–270 VAC / 50Hz - 60Hz
- Tüketim: 10 W bekleme- 20 W alarm hali
- Cihaz Ebatları:
iç: 740 x 580 x 2000 / dış: 850 x 580 x 2200 mm.
- Paket Bilgileri:
Kutu 1: 650 x 265 x 2285 mm. (52 kg)
Kutu 2: 230 x 250 x 790 mm. (10 kg)

özellikler...

- Uluslararası Normlar (NILECJ-0601 L1-5/IP 44/ EN60529, EN60950 Class1), CE Belgeli, EN61000-6-3, EN61000-6-1 normlarına ve EEE yönetmeliğine uygun, ISO 9001:2008 KYS Sertifikalı Üretim.
- Çok Bölge-Multizone dedeksiyon bölgeleri, 9 "Matris Reel Algılama Bölgesi" (Alt/Orta/Üst ve Sol/Orta/Sağ)
- Cihaz normal çalışmada LCD göstergesinde, Giren-Çıkan kişi sayısı ve Güvenlik Düzeyini güvenlik personelinin rahatlıkla anlayabileceği cinsten, kısaltmasız, Türkçe olarak göstermektedir.
- Uluslararası güvenlik otoritelerinin belirlediği-tehdit unsuru gördüğü metalleri – manyetik ve manyetik olmayan, hem ayrı ayrı hem de beraber geçirildiğinde tespit eder, ışıklı ve sesli uyarı verir.
- Dedekte ettiği metali, SAĞ & SOL yan kolonlarında, tabandan tepeye kadar birbirini aralıksız takip eden LED grubu ile noktasal olarak gösterebilmektedir.
- Metaller herhangi bir şekilde kamufle edilmeye çalışılsa da sinyal verir.
- Metal nesneyi, bölge karıştırmadan, net ve bölgesel, yan panellerde gösterebilme.
- Homojen Manyetik Alan – Ölü bölge olmaksızın – En alttan-en üste aynı hassasiyete sahiptir.
- Cihaz, içinden geçirilen metalin yeri ve yönünü ayırmaksızın alarm vermektedir.
- 10 Hassasiyet Programı, her programda 246 Ayarlanabilir Hassasiyet Seviyesi - 1 Uluslararası STD Program.
- Metal Kütle-Yoğunluğunu, 10 kademeli VU-metre'de (yeşil, sarı, kırmızı) gösterim yapmaktadır.
- Kontrol Panelinde Grafik Zone Display (Alarm Yer Saptama) Led'leri mevcuttur.
- Oto Kalibrasyon (cihazın yeri değiştirilse, etrafına farklı manyetik metaller getirilse-cihaz kendini otomatik olarak bunlardan etkilenmeyecek çalışma konumuna alır.)
- İnsan sağlığına dost düşük frekanslı VLF teknolojisi vardır. (Sertifikalıdır) (Hamile Bayanlara, kalp pili kullananlara, disket, flash bellek vb hiçbir şeye zararlı etkisi yoktur.)
- Yeşil/Kırmızı (Geç-Dur) çift renkli Trafik Geçiş düzeneği, kapasite 60 Kişi/dk'dır.
- Cihazın durumu, programlama bilgileri, hata-arıza bildirimleri Geniş - 4 satır 20 karakterlik - LCD ekran üzerinden izlenebilir.
- Cihaz menüsünde dijital Çevre Gürültü-Parazit göstergesi mevcuttur.
- 10 Farklı Ayarlanabilir Melodi ve 10 seviyede SES –istenirse sessiz çalışma
- Cihazın dış etkenlere karşı koruma sınıfı IP 44'tür. (EN 60529)
- 5 Haneli Giren ve Çıkan Kişi (Görülür/Görünmez -Gizli yapılabilir)

- Alarm Sayacı mevcuttur. İstendiğinde silinebilir.
- Cihazın teknik performansı, yanında çalışan başka cihazlara bağımlı değildir ve etrafındaki diğer cihazları etkilememesi için önlemleri alınmıştır.
- Programlama bilgilerine giriş, Dijital 4 haneli şifre ve mekanik kilit ile yapılır.
- Arıza durumunda "Arıza Kodunun" ekranda otomatik gösterimi
- Tek tuşla "Fabrika Ayarlarına" dönüş
- Yüksek Çözünürlüklü LCD (Liquid Crystal Display) ile kolay takip ve programlama,
- 4 Lisanda menü seçenekleri (İngilizce, Almanca, Türkçe ve İspanyolca)
- Alarm anında; kamera kayıt, turnike vb. kontroller için RÖLE ÇIKIŞI
- Enerji kesilmelerine karşın, 2 saat kesintisiz çalışmayı sağlayabilecek dahili UPS'i standart olarak mevcuttur.
- Yaz-Kış ayar gerektirmeyen dijital elektronik sistem kontrollüdür. (DSP)
- 15 dakikada Vasıfsız-Acemi bir kişi bile kurabilir. (Hataya imkân vermeyen soket sistemi)
- Cihaz 7 gün/24 saat çalıştırılmak üzere imal edilmiştir.
- Cihazın net geçiş genişliği 74 cm, yüksekliği min. 200 cm'dir.
- Cihaz, 10 cm mesafede sabit, 200 cm mesafede hareketli metallerden etkilenmez.
- Cihazın tüm sesli ve görsel alarmları en az 4m'den algılanabilir.
- Herhangi enerji kesilmesi durumunda mikro işlemci program bilgileri silinmez hafızada saklanmakta, tekrar açıldığında aynı ayarlarda çalışmaya devam etmektedir.
- Kayıt Bantları, Flash Bellek, CD, Disket vb. cihazlar, cihazdan etkilenmemekte, cihazı etkilememektedir.
- Cihaza ait tüm üniteler (elektronik ünitesi, power supply, batarya, adaptör vb.) cihazın içindedir.
- Cihazın yere sabitlenmesi ve ıslak zeminden etkilenmemesi için destekleyici paslanmaz ayaklar verilmektedir.
- Kapı dedektörünün kendi kendini test etme özelliği mevcuttur.
- PC veya Network bağlantısı için dijital çıkışı mevcuttur.
- SRC SCADA Uzaktan Komuta Kontrol Programı ile bir ağ üzerinden dedektörün ayarlarını yapmayı sağlayacak donanım mevcuttur.– Yazılım istenirse Opsiyonel'dir
- Cihaz en son teknolojik bileşenler kullanılarak üretilmiş olup, düşme, çarpma ve vibrasyona karşı önlemleri alınmıştır.

ECAC

(European Civil Aviation Conference)
tarafından dedekte edilmesi istenen
tüm tehdit unsurlarını
tespit eder.

TÜBİTAK' tan
"İnsan sağlığına zararı yoktur"
belgesine sahiptir.

%100
Türk Mali

Almanya Adalet Bakanlığı
tarafından Alman Hapishaneleri
ve mahkemelerinde kullanılmaktadır.