

4. Temel veriler ve performans özellikleri

| Parametrenin adı | Değer |
|---|--|
| Ölçüm aralığı çapı, mm | 400 - 700 400 - 950 700 - 1000 800 - 1200 700 - 1400 veya istek üzerine özel ölçüm aralığı |
| Ölçüm hatası, mm | ± 0.2 |
| Gösterge hassasiyeti, mm | 0.01 |
| Ölçüm noktası konumu, S, mm | Standart 70 mm veya İstek üzerine özel ölçüm noktası |
| Bilye destek eksenleri arasındaki mesafe (taban), mm ve çap ölçüm aralığı, mm | 125±0,5 (400 - 700) veya 150±0,5 (400 - 700) veya 200±0,5 (400 - 950) veya 250±0,5 (700 - 950) veya 250±0,5 (800 - 1100) veya 250±0,5 (700 - 1400) veya İstek üzerine özel ölçü |
| Ekran | Yerleşik OLED LCD, 128 x 64 piksel (Direk gün ışığında net okuma) |
| Çalışma aralığı sıcaklığı, C | -5 ile +55 arası |
| Tek şarj ile ölçüm, adet | > 1500 |
| Ortalama ölçüm hesaplama | Mevcut |
| Batarya Enerji Seviye Kontrolü | Mevcut |
| Otomatik Prop kalibrasyonu | Mevcut |
| Sağ ve Sol El kullanıcıları için Ergonomik Dizayn | Mevcut |
| Opsiyon destekler | <ul style="list-style-type: none"> - Webserver* - Bluetooth* - Wireless* - Optimizasyon yazılımı* - Kalibrasyon Seti - USB Desteği - Tablet / PDA <p>[*Tablet/PDA ile birlikte çalışır.]</p> |
| Ağırlık, kg | 0,5 - 0,9 arasında (Modele göre değişiklik gösterir.) |